



Ào:

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEEC/DF

Pregão eletrônico nº: 90087/2024

Processo nº:: 00002-00004545/2023-33

Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEEC/DF

Praça do Buriti, Edifício Anexo do Palácio do Buriti, 5º Andar, Ala Leste, Sala 506,

CEP.: 70.075-900-Brasília-DF.

Apresentamos proposta de acordo com as especificações, condições e prazos estabelecidos no Pregão: 90087/2024, dos quais nos comprometemos a cumprir integralmente.

Declaramos que concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital e seus respectivos Anexos.

PLANILHA DE PREÇOS- GRUPO 2

Item	Descrição	Und	Quant.	V. unitário	V. total
1	<p>PAINEL CEGO, Descrição: Divisória modular cega removível especial até a altura do teto, com 60mm de espessura, composta por placas de saque frontal e individual distanciados entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal, Modulações de 90cm e ou de acordo com os elementos estruturais da edificação e ou projetos arquitetônicos e fechamentos in loco. Estrutura interna totalmente confeccionada em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Miolo acústico da divisória deverá possuir miolo acústico em Lã pet com densidade mínima de 7kg/m, Placas confeccionadas em chapas de fibras de madeira de média densidade, espessura mínima de 15mm, tendo o seu perímetro encabeçado por fitas de borda em PVC colado a quente pelo sistema art-melt. Revestimento Laminado melamínico branco. Estrutura confeccionada em perfis de alumínio extrudado, com liga 6063 e tempera T5. Guia de teto e piso em perfil de alumínio extrudado, com formato em "U", seção de 30 x 40mm, deverá ser utilizado nas junções de (forro e/ou teto e piso) fita adesiva pvc 25x4mm para melhor vedação. Montantes e travessas em perfil de alumínio extrudado, com seção retangular de 30 x 30mm. Rodapés em perfil de alumínio extrudado, plano liso de 95x11,50mm. Sistema de proteção inferior confeccionada em chapa metálicas galvanizadas # 24 dobradas em ambas as faces e laterais com altura mínima de 100mm conforme cada necessidade, acabamento com preparo da superfície por desengraxe alcalino com presença de tensoativos, com temperatura controlada, lavagem com água em temperatura e PH controlados, decapagem para remoção de carepas e oxidação, neutralização para inibição de corrosão, fosfatização para tratamento anti-corrosivo; Primeira demão: Pintura eletrostática epóxi a pó a base de poliéster com acabamento texturizado e tonalidade alumínio fosco com camada de 120 micrometros de espessura; Polimerização em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau de aderência: conforme norma ABNT, Sistema de proteção inferior da placa, confeccionada em chapa metálicas galvanizadas # 24 dobradas em</p>	m ²	1300	R\$ 541,48	R\$ 703.924,00



	<p>ambas as faces e laterais com altura mínima de 100mm conforme cada necessidade, acabamento com preparo da superfície por desengraxe alcalino com presença de tensoativos, com temperatura controlada, lavagem com água em temperatura e PH controlados, decapagem para remoção de carepas e oxidação, neutralização para inibição de corrosão, fosfatização para tratamento anti-corrosivo, Características Adicionais: conforme Termo de Referência. Marca/ modelo: Acácia ambientes, linha 60mm.</p>				
2	<p>PAINEL VIDRO, Descrição: Divisória modular cega removível especial até 1,14m de altura, vidro duplo com micro persiana até 2,1m e bandeira cega até a altura do teto, com 60mm de espessura, composta por placas de saque frontal e individual distanciados entre si por frisos reentrantes de 10mm de largura nos sentidos vertical e horizontal, Modulações de 90cm e ou de acordo com os elementos estruturais da edificação e ou projetos arquitetônicos e fechamentos in loco. Estrutura interna totalmente confeccionada em perfil de alumínio extrudado com acabamento em pintura eletrostática. Miolo acústico da divisória deverá possuir miolo acústico em Lã pet com densidade mínima de 7kg/m, Placas confeccionadas em chapas de fibras de madeira de média densidade, espessura mínima de 15mm, tendo o seu perímetro encabeçado por fitas de borda em PVC colado a quente pelo sistema art-melt. Revestimento Laminado melamínico branco. Estrutura confeccionada em perfis de alumínio extrudado, com liga 6063 e tempera T5. Guia de teto e piso em perfil de alumínio extrudado, com formato em "U", seção de 30 x 40mm, deverá ser utilizado nas junções de (forro e/ou teto e piso) fita adesiva pvc 25x4mm para melhor vedação. Montantes e travessas em perfil de alumínio extrudado, com seção retangular de 30 x 30mm. Rodapés em perfil de alumínio extrudado, plano liso de 95x11,50mm. Sistema de proteção inferior confeccionada em chapa metálicas galvanizadas # 24 dobradas em ambas as faces e laterais com altura mínima de 100mm conforme cada necessidade, acabamento com preparo da superfície por desengraxe alcalino com presença de tensoativos, com temperatura controlada, lavagem com água em temperatura e PH controlados, decapagem para remoção de carepas e oxidação, neutralização para inibição de corrosão, fosfatização para tratamento anti-corrosivo; Primeira demão: Pintura eletrostática epóxi a pó a base de poliéster com acabamento texturizado e tonalidade alumínio fosco com camada de 120 micrometros de espessura; Polimerização em estufa com tempo e temperatura controlados a 200°C; Grau de aderência: conforme norma ABNT. QUADRO DE VIDRO DUPLO: Em perfil de alumínio extrudado com secção 45x42mm e 45x12mm duplo não permitindo o uso de cimalthas e baguetes para fixação dos vidros, com instalação de vidro duplo. Instalação de micro persianas internas horizontais com lâminas de 16mm de espessura em alumínio entre os vidros duplos com comando externo de sistema de rotação sobre seu eixo horizontal, sistema abre/fecha. Os quadros de vidro de saque frontal e individual com o mesmo sistema de fixação das placas a estrutura através de engate tipo macho fêmea, Os vidros serão lisos e transparentes com espessura</p>	m ²	1300	R\$ 833,50	R\$ 1.083.550,00



	<p>de no mínimo de 05mm e ou de 06mm laminado. Sistema de proteção inferior da placa, confeccionada em chapa metálicas galvanizadas # 24 dobradas em ambas as faces e laterais com altura mínima de 100mm conforme cada necessidade, acabamento com preparo da superfície por desengraxe alcalino com presença de tensoativos, com temperatura controlada, lavagem com água em temperatura e PH controlados, decapagem para remoção de carepas e oxidação, neutralização para inibição de corrosão, fosfatização para tratamento anti-corrosivo, Características Adicionais: conforme Termo de Referência. Marca/ modelo: Acácia ambientes, linha 60mm.</p>				
3	<p>CONJUNTO DE PORTA, Descrição: Porta para divisórias tipo monobloco, medindo 82x210x3,8cm. Requadro em madeira de reflorestamento maciça estufada e desempenada sem emendas e brocas em todo o perímetro retangular secção 140x26mm. Miolo acústico em lã pet com densidade mínima de 7kg/m³. Contraplacamento em placas confeccionadas em chapas de micro fibras prensadas de alta pressão, espessura mínima de 06mm. Revestimento laminado melamínico branco. Encabeçamento em fita de borda com 01mm de espessura em PVC colado a quente pelo sistema art-melt, para acabamento do perímetro da cada face da porta. Conjunto de batentes em perfil de alumínio extrudado com secção 40x54mm. Perfil dotado de rebaixo externo com sistema de encaixe nos montantes para maior rigidez ao conjunto. Compartimento externo para tipo canaleta para acoplamento de elementos de fixação, em formato "L" 90° com junção entre os perfis de 45° não permitindo arestas vivas, pontiagudas ou empenos. Compartimentos internos tipo canaleta para acoplamento de dobradiças e perfis de borracha para amortecimento ao fechamento da porta e vedação acústica. Conjunto fechadura em acabamento acetinado. Dobradiças dotadas de pino central, rolamentos internos com esfera de aço tampas de acabamento cromadas rebaixasadas em um lado para perfeito encaixe ao conjunto de batente, Sistema de proteção inferior da porta, confeccionada em chapa metálicas galvanizadas # 24 dobradas em ambas as faces e laterais com altura mínima de 100mm conforme cada necessidade, acabamento com preparo da superfície por desengraxe alcalino com presença de tensoativos, com temperatura controlada, lavagem com água em temperatura e PH controlados, decapagem para remoção de carepas e oxidação, neutralização para inibição de corrosão, fosfatização para tratamento anti-corrosivo, Características Adicionais: conforme Termo de Referência. Marca/ modelo: Acácia ambientes, linha 60mm.</p>	und	150	R\$ 1.643,00	R\$ 246.450,00
valor total dessa proposta de preços					R\$ 2.033.924,00

Nossa cotação para entrega dos materiais e/ou equipamentos são conforme abaixo:

- Prazo para entrega dos materiais grupo 2 de 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de serviço.
- Prazo de garantia: Mínimo de 03 anos, tanto para o material quanto para o serviço de instalação.
- Prazo de validade da Proposta: 90 (noventa) dias.



DECLARAMOS:

- Entregarmos equipamentos e/ou peças comprovadamente novos e sem uso, uma vez que não serão aceitos materiais/equipamentos ou peças reconcondicionadas;
- Que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros e outros que se fizerem necessários (fretes, seguros etc.), tributos incidentes e outros que se fizerem necessários.
- apresentar amostras de cada item do GRUPO 02 - ELEVAÇÕES - DIVISÓRIAS E PORTAS , ou seja, para os itens 27, 28 e 29, nos termos do item 7.2 do Anexo I - Termos de Referência;
- De que não incorremos nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019, conforme modelo constante do Anexo IV deste edital;
- Que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não temos celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima administrativa para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.
- Que a empresa atende a todos os requisitos de habilitação para participação em procedimentos licitatórios, bem como RESPONSABILIZA-SE pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, nos termos do Decreto nº 44.330, de 16 de março de 2023. Compromete-se, ainda, quando solicitado pelo(a) pregoeiro(a), a efetuar o encaminhamento da presente Declaração/Termo, devidamente assinado, à Central de Compras, no prazo de 03 (três) dias úteis, juntamente com a documentação necessária.
- Que não incorre nas vedações previstas no art. 14 da Lei nº 14.133 de 2021, e no art. 1º do Decreto nº 39.860 de 2019. Essa declaração é a expressão da verdade, sob as penas da lei.

DADOS DA EMPRESA:

Razão social: Acácia Ambientales Corporativos, CNPJ: 25.308.069/0001-08.
CNPJ: 25.308.069/0001-08.
Inscrição Estadual: CR-DF 07.777.482/001-02
Endereço: QI 09 Lote 32 Setor Industrial Taguatinga Norte / Brasília-DF CEP: 72135-090
Telefone: (61) 3351-8330
Cidade: Taguatinga UF: DF
Banco SICOOB – 756 Agência: 5024-5 Conta Corrente:89.558-0



DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: João Guilherme do Nascimento Silva

CPF: 005.833.941-83 Cargo ou Função: Proprietário

Carteira de Identidade: Expedido por: 2.260.103 – SSP - DF

Nacionalidade: Estado Civil: Solteiro

Endereço: Rua 08 Chácara 226 Lote 01 SHVP - DF

Telefone: (61) 9.9623-4343

E-mail para contato e envio documentação: financeiro@acaciaambientes.com.br ; deptechnico@acaciaambientes.com.br

Brasília-DF, 07 de novembro de 2024.

Atenciosamente,

ACÁCIA AMBIENTES CORPORATIVOS
Cnpj: 25.308.069/0001-08

Acácia Ambientales Corporativos
Cnpj: 25.308.069/0001-08
João Guilherme do N. Silva
CPF: 005.833.941-83
Proprietário